

SVERNICIATORE

SVERNICIATORE ECOLOGICO



Soluzione acquosa sterilizzante per muffe

Confezione kg 15

Resa:
2 - 3 mq/kg



COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa sterilizzante per muffe a base di fungicidi e battericidi ad ampio spettro d'azione. Il prodotto è formulato con prodotti chimici altamente selezionati con bassissima evaporazione ed elevata biodegradabilità nel massimo rispetto dell'ambiente. Per questi motivi lo SVERNICIATORE necessita di un tempo maggiore per agire rispetto ad altri prodotti più aggressivi, ma il risultato è di pari efficacia.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Il prodotto è di facile impiego ed è idoneo per la rimozione di qualsiasi tipo di rivestimento ad alto spessore, pitture, mastici, ecc. Può essere applicato all'esterno o all'interno e non richiede alcuna particolare ventilazione dei locali. La colorazione del prodotto facilita anche la stesura uniforme sul supporto da sverniciare. Lo SVERNICIATORE è asportabile con acqua.

VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: liquido - pastoso

Aspetto: opaco

Colore: verde

Massa volumica: 1,10 Kg/l

Residuo secco in peso: 40 %

pH: 7

Viscosità: 21.000 - 21.500 cps

MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto con pennello, spatola e/o a spruzzo in modo abbondante.

Il tempo necessario per una buona azione varia da 1 a 24 ore, a seconda della consistenza e del numero di mani di pittura e/o dallo spessore del rivestimento da sverniciare.

Asportare, con l'ausilio di una spatola o raschietto, la miscela di sverniciatore e pittura; la superficie, una volta ripulita, dovrà essere lavata con acqua.

La resa, influenzata in modo determinante dallo strato di pittura o rivestimento da rimuovere, è pari a 2 - 3 mq di pittura o rivestimento (spess. 2 mm) asportati per Kg di prodotto.



SVERNICIATORE

Soluzione acquosa sterilizzante per muffe

pag. 1 di 2

Rapporto di diluizione:
pronto all'uso

Immagazzinaggio:

12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:
5° < T < 35° (UR < 85%)

Tempo di azione:

1-24h a seconda dello strato da rimuovere

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. I valori indicati sono valori medi. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.



SVERNICIATORE

Soluzione acquosa sterilizzante per muffe

pag. 2 di 2