

TRASPIRA ECO


IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI



Idropittura acrilica lavabile ad elevata traspirabilità ed eccellente punto di bianco.

Confezione Lt 14

Resa: 8-10 mq/Lt /mano



COMPOSIZIONE

Idropittura acrilica lavabile per interni dotata di ottima traspirabilità, eccellente copertura e buon punto di bianco. Idonea per applicazione, anche monomano, su cartongesso. Aspetto del film opaco con potere mascherante delle imperfezioni superficiali. Dotata di potere antimuffa.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

TRASPIRA ECO è una pittura che può essere applicata su qualsiasi tipo di superficie interna, purché asciutta e non sfarinante, per il suo potere traspirante e mascherante è ideale anche per supporti in cartongesso.

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essicca-mento fisico, opaca, acrilica.

VALORI CHIMICO-FISICI

Aspetto (EN 1062): opaco G3 (10 GU 85") (ca 1.8 GU)

Colore: bianco

Viscosità: 20000 cps (Brookfield rot.6/vel 20/25°C)

Peso Specifico: 1.65 ± 0,10 Kg/LT

Resa: 8-10 mq/LT per mano su cartongesso

MESSA IN OPERA

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

% diluizione (in volume): 15-20 % / 10-15 % / 20-25%

Diluente: acqua

Essiccazione: asciutto seconda mano 25 °C -65% U.R. 1 ora dopo 8 ore

Per l'applicazione su fondi vecchi e sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano di isolante ISOLFIX o ISOLPRIMER diluito con acqua dal 100 - 200%.

COMMERCIALIZZAZIONE

TRASPIRA ECO è venduto in confezioni da litri 14 e può essere mescolato in qualsiasi proporzione con coloranti universali per ottenere altre tinte.



TRASPIRA ECO

Idropittura traspirante lavabile per interni

pag. 1 di 2

Rapporto di diluizione:

15-20 % / 10-15 % / 20-25%
con acqua

Immagazzinaggio:

12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:

5° < T < 35° (UR < 85%)

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Rispettare attentamente le diluizioni. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Le informazioni per gli utilizzatori sono contenute nelle relative schede di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**TRASPIRA ECO**

Idropittura traspirante lavabile per interni

pag. 2 di 2